





COLORSYSTEMCAR

Barniz de muy alto solido con gran resistencia a los agentes atmosféricos, impresionante efecto “Wet look” y gran nivelación en su aplicación.

	PRODUCTO	BARNIZ UHS 410			
	RATIO MEZCLA	BARNIZ	CATALIZADOR	DILUYENTE	
		2	1	0-5%	
	< 15°C	410	4116 RÁPIDO	0-5%	
	15-30°C	410	4115 ESTÁNDAR	0-5%	
	> 30°C	410	4114 LENTO	0-5%	
	35°C	410	4113 EXTRA LENTO	0-5%	
	VISCOSIDAD	20-21" cf4			
Pot-Life	90 MIN 4115 20°C				
	PICO FLUIDO	1.2-1.3MM			
	DATOS	APLICACIÓN: MEDIA MANO + 1 MANO COMPLETA FLASH OFF: 8-10 MIN AIREACIÓN ANTES DE HORNEADO: 15MIN			
	TIEMPO SECADO	TEMPERATURA	LIBRE POLVO	LIBRE TACKING MANIPULABLE	
		20 °C	40'	65'	120'
		60°C	25'		
	VIDA PRODUCTO	2 AÑOS EN ORIGINAL ENVASADO A 20°C			
	ENVASE	1L Y 5L BARNIZ 500ML Y 2,5L CATALIADOR			

BARNIZ UHS 410, CUMPLE LIMITES VOC NORMATIVA 420 DIRECTIVA 2004/42/CE